

# SUPERtape® 7900 switchTec®-Klebertechnologie Verlegeband

**(D)** Weichmacherbeständiges Verlegeband für Textile Beläge, PVC- und CV-Beläge auf Untergründe wie PVC-, CV-Beläge, Linoleum, Keramik und Estriche, sowie für die Rand- und Nahtverstärkung bei Sigaway-Flächenverklebung (Textile Beläge auf Textile Beläge). Extrem hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit. SUPERTape 7900 ist das optimale, weichmacherbeständige Verlegeband für Teppiche (ausser Flotex, Schmutzfänger, Texback von Vorwerk und PUR-rücken-beschichtete Teppichboden) sowie für PVC- und CV-Beläge auf Untergründe wie PVC-, CV- Beläge, Linoleum, Keramik und Estriche. Bei der späteren Wiederaufnahme eines mit SUPERTape 7900 verlegten Belages können Kleber- und Geweberückstände am abgedeckten Bodenbelag/Estrich zurückbleiben. Diese müssen mit einem üblichen Reinigungsmittel entfernt werden.

**Zu beachten:** SUPERTape 7900 nur auf trockenem, harten, tragfähigen, planen, fett- und staubfreien Untergrund verkleben.

**(F)** Bande de pose offrant une résistance élevée aux plastifiants. Idéale pour la pose de moquettes, revêtements PVC et CV sur support de type revêtement PVC, CV, Linoléum, céramique, chape, ainsi que pour les renforcements des bords et joints de revêtement posé sur Sigaway (moquette sur moquette). Résistance élevée à la température et au vieillissement. La bande de pose SUPERTape 7900 offre une excellente résistance aux plastifiants. Elle convient parfaitement pour la pose de moquettes (sauf Flotex, tapis antislissures, Texback de Vorwerk et moquettes avec revers en PU) et de revêtements PVC et CV sur support de type revêtement PVC et CV, Linoléum, céramique et chape. Si vous décollez par la suite un revêtement posé avec SUPERTape 7900, des résidus de colle et de textile peuvent adhérer au support (revêtement ou chape). Ils doivent être éliminés avec un agent nettoyant ordinaire.

**Attention:** SUPERTape 7900 ne doit être posé que sur support sec, dur, porteur et plan, ne présentant aucune poussière ni trace de graisse.

**(GB)** Plasticiser-resistant double-sided adhesive tape for fitting carpets, PVC and CV floor coverings onto surfaces such as PVC and CV coverings, linoleum, ceramic tiles and composition surfaces, as well as for edge and seam reinforcement when using the Sigaway laying method (fitted carpet to fitted carpet). Extremely high temperature and ageing resistance. SUPERTape 7900 is the optimal, plasticiser-free installation tape for fitting carpets (excluding Flotex, dirt traps, Texback from Vorwerk and fitted carpets with PU-coated backs) and PVC and CV coverings onto surfaces such as PVC and CV coverings, linoleum, ceramic tiles and composition surfaces. When lifting a floor covering that has been laid using SUPERTape 7900, adhesive and fabric remnants may remain on the uncovered floor covering/ composition floor. These will have to be removed using a conventional cleaning agent.

**Note:** SUPERTape 7900 should only be applied to surfaces that are dry, hard, sound, flat, and free from grease and dust.

**(NL)** Weekmakerbestendig installatietape voor tapijt, PVC en CV op ondergronden zoals PVC, CV, linoleum, keramische tegels en egalisaties. Tevens voor de rand en naadversterking bij Sigaway tapijt renovatieweefsel (tapijt op tapijt). Extreem bestendig voor hoge temperaturen en veroudering. SUPERTape 7900 is het optimale weekmakerbestendige installatietape voor tapijt (uitgesloten Flotex, traplopers, Texback van Vorwerk en tapijt met PU backings) en PVC en CV op ondergronden zoals PVC, CV, linoleum, keramische tegels en egalisaties. Bij het renoveren van een met SUPERTape 7900 gelegd tapijt kunnen er lijm- en tapijstresten op de afgedekte bedekking/egalisatie achterblijven.

Deze kunnen met een hiervoor geschikt reinigingsmiddel worden verwijderd.

**Opmerking:** SUPERTape 7900 alleen op droge, uitgeharde, stevige, vlakke, vet- en stofvrije ondergronden verlijmen.

